

JOFRA™ ETCシリーズ

ジョフラ温度キャリブレーターETCシリーズは<u>フィールドでの温度センサーのテスト用</u>に開発されました。 小型で軽量なボ ディーは高所等、作業性の悪い場所での作業にも威力を発揮します。 また、ETCシリーズではジョフラ上位機種にも採用 されている実用的な機能が搭載されています。

デンマーク・アメテック社ジョフラキャリブレーターは<mark>ISO9000シリーズ、GMP、HACCP、FDAなど</mark>で必要な温度・圧力計器の 品質管理の為に製薬、食品、電力発電所、化学、石油精製、機械、自動車、鉄鋼などの産業で多数採用されております。 (平成14年3月現在 2000台以上)

ジョフラ温度キャリブレーターは、機器中央部にあるポットを特殊ヒーターで加熱し(ETC-125Aではペルチェエレメントで加 熱冷却)、電気的コントロールにより、任意の温度で長時間安定させるドライ式のキャリブレーターです。ディスプレイとの比 較により、熱電対・測温抵抗体等の温度計感温部のキャリブレーションや温度スイッチのテストが容易に行えます。オイル 等の媒体を使用しませんので高温までクリーンかつ安全に、また迅速に現場でのキャリブレーションが可能です。



【主な機能】

Oオートステップ 〇カウントダウンタイマー 〇安定表示

〇専用ソフトウェア


3/16 in

【標準付属品】

本体/電源ケーブル/メーカー成績書/ 3/8"用チューブ(ETC-125A)/チューブ用ツール(ETC-125A)/日本語·英語マ ニュアル/RS232Cケーブル/専用ソフトウェア/ ショルダー ストラップ

【オプション】

試験成績書(日本電気計器検定所、八洲貿易株式会社)




型		式		名	ETC-125A	ETC-400A
最	高		温	度	125℃	400°C
最	低		温	度	-10°C(@23°C)	28°C(@23°C)
安		定		性	±0.05°C	±0.15°C
精				度	±0.5°C	±0.5°C
分		解		能	1 / 0.1	1 / 0.1
挿	入		深	な	100mm+絶縁部10mm	105mm
挿	入		径	*	1/2"+3/8"+1/4"+5/32"	3/8"+1/4"+3/16"+1/8"+1/16"
昇	温		時	間	18分 (23 → 125°C)	5分 (33 → 400°C)
冷	却		時	間	18分 (125 → 0°C)	21分 (400 → 50°C)
				[H]	14分 (0 → -10°C)	1
電				圧	115V(90~132)	115V(90~127)
消	費		電	力	55VA	350VA
操	作		温	度	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C
保	管		温	度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
操	作 •	保	管	湿度	0 ~ 90% RH	0 ~ 90% RH
機	器寸	法	(L	xWxH)	172 x 72 x 182 (mm)	172 x 72 x 182 (mm)
機	器		重	量	1.8 kg	1.6 kg
プ	ロテク	ショ	ン・	クラス	IP-10	IP-10

精度はヒーターブロックの底部にて測定した値です。 ETC-125Aの最高温度・最低温度は使用年数、使用頻度によります。 挿入ブロック・チューブは固定式です。

仕様は予告なく変更されることがございますがご了承ください。

JOFRA™ ETCシリーズ 一機能とオプション□

●オートステップ:設定温度に従い自動的にステップを続けます。






●安定

機器が設定温度で安定するとディスプレイにチェックマ→クが表示され、ビ→プ音が鳴ります。 設定した温度に到達した後、安定とするまでの時間はセンサーにより3~25分に設定できます。



- <u>●カウントダウンタイマー</u>:設定温度到達後安定と判断するまでの時間をカウントダウンします。
- ●専用ソフトウェア(Amecal-Light):自動校正、データの保存、成績書の作成ができます(英語)。



Amecal-Light使用例



【動作環境】

INTELTM 486プロセッサー (PENTIUMTM 200MHz推奨)以上 16MB RAM(64MB推奨)以上 インストール時のハードディスク空き容量 が40MB以上 スタンダードVGA互換スクリーン(640 x 480, 16 色)(800 x 600 256色推奨) インストール用CD-ROMドライブ 構成により、1又は2箇所のRS-232シリアルポート

【販売代理店】

●定期校正

ーご購入後の再校正及び修理・メンテナンスは国内にて対応可能です。 日本電気計器検定所

TEL.086-455-7010 FAX.086-455-7094

坂出市駒止町1-1-11JA香川県坂出市支店ビル3階



坂出出張所

八洲貿易株式会社

アメテックデンマーク社 日本総販売店

Yashima Export & Import Co.,Ltd.

〒762-0032

Website: https://www.ybk.co.jp/ E-mail: yashima_info@ybk.co.jp

東日本支社 〒107-8484 東京都港区赤坂3-9-1 TEL.03-3588-6371 FAX. 03-3588-6312 〒390-0851 松本市大字島内4603-5島内駅前テナント2階 長野オフィス TEL.0263-40-5270 FAX. 0263-40-5271 名古屋支店 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-29-10朝日生命千種AML*ル5 階 TEL.052-732-1611 FAX.052-732-1650 四日市営業所 四日市市中里町21-3 〒510-0864 TEL. 059-347-1371 FAX.059-345-2250 大阪支店 〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル8階 TEL. 06-7166-0512 FAX. 06-7166-0513 倉敷市東塚6-7-31 岡山支店 〒712-8044

TEL.0877-46-8816 FAX.0877-46-5573 九州支店 〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-9-18 ECS第25ビル7階 TEL.093-644-2660 FAX.093-644-2661

周南オフィス 〒745-0034 周南市御幸通1-5 徳山御幸通ビル6時 TEL.0834-33-2611 FAX. 0834-33-2612

Jofra sales catalog No. CA4580-001: 13489FF_RN