

VeriGAP™

ベリギャップ 504-1000シリーズ



幅広い用途

性能は液体の密度、圧力、または電気的特性変化による影響を受けません

画期的な技術革新

VeriGAPレベルスイッチは、上限の警報又は表示に使用可能な唯一で安全なGAPスイッチです。他の全て、GAPスイッチ本来は下限レベルフェイルセーフのみとなります。

安全を保証

Verify™回路は、システム全体（クリスタル、クリスタルボンディング、電子機器、リレー）が正しく機能していることを確認します

校正は不要

キャリブレーションのエラーやゲイン調整の必要はありません

ローカル制御

この504シリーズGAPスイッチのラインパワー版には、必要な場所に5A DPDTリレーがあり、ユニットに組み込まれ、ポンプ、バルブ、ホーン、その他の最終制御要素の近くにあります。

VeriGAP™ 504-1000 Series

VeriGAP™

504-1000シリーズ

仕様

エレクトロニクスユニット

型番 : 404-1000-9

入力電源:

120Vac ±20%
(240Vac 又は 24Vdc ±6V opt.)

出力:

DPDT リレー

接点容量:

120Vac: 抵抗 6A, 誘導 4.4A, 1/6HP
240Vac: 抵抗 6A, 誘導 4.9A, 1/3HP
30Vdc: 抵抗 6A
最小 100mA / 12VDC
最大接点 通電時 7A

許容温度*:

-40℃ ~ 70℃

フェイルセーフ:

上限又は下限(現場で選択可能)

再現性:

1.59 mm

応答時間:

2 秒

ハウジング:

Nema 1-4X, 5 and 12

エリア区域:

Groups A,B,C,D, Class I, Div. 1 or 2.
Groups
E,F,G, Class II, Div. 1 or 2

無線周波数干渉 (RFI) の影響:

動作点で5Wattフィールドから影響なし
@27, 150, 又は 450 MHz

センサー

型番 : 705-1-1

材質:SUS316

接続:3/4 " NPT

許容温度:

標準: 40℃ ~ 121℃
オプション: 40℃ ~ 177℃

許容圧力:

69 BAR

動作点:

先端から 9.523 mm

承認:



八洲貿易株式会社

Yashima Export & Import Co., Ltd.

アメテック ドレキセルブルック総販売店

Website : <https://www.ybk.co.jp/>

〒107-8484 東京都港区赤坂3-9-1

TEL: 03-3588-6456 FAX: 03-3588-6471

【拠点】

東日本支社 長野オフィス 名古屋支店 四日市営業所
大阪支店 岡山支店 坂出出張所 九州支店 周南オフィス

【販売代理店】