

VeriGAP™

ベリギャップ 504-1000シリーズ



幅広い用途

性能は液体の密度、圧力、または電気的特性変化による影響を受けません

画期的な技術革新

VeriGAPレベルスイッチは、上限の警報又は表示に使用可能な唯一で安全なGAPスイッチです。他の全て、GAPスイッチ本来は下限レベルフェイルセーフのみとなります。

安全を保証

Verify™回路は、システム全体（クリスタル、クリスタルボンディング、電子機器、リレー）が正しく機能していることを確認します

校正は不要

キャリブレーションのエラーやゲイン調整の必要はありません

ローカル制御

この504シリーズGAPスイッチのラインパワー版には、必要な場所に5A DPDTリレーがあり、ユニットに組み込まれ、ポンプ、バルブ、ホーン、その他の最終制御要素の近くにあります。

VeriGAP™ 504-1000 Series

VeriGAP™

504-1000シリーズ 仕様

エレクトロニクスユニット
型番 : 404-1000-9

入力電源:
120Vac ±20%
(240Vac 又は 24Vdc ±6V opt.)

出力:
DPDT リレー

接点容量:
120Vac: 抵抗 6A, 誘導 4.4A, 1/6HP
240Vac: 抵抗 6A, 誘導 4.9A, 1/3HP
30Vdc: 抵抗 6A
最小 100mA / 12VDC
最大接点 通電時 7A

許容温度*:
-40°C ~ 70°C

フェイルセーフ:
上限又は下限(現場で選択可能)

再現性:
1.59 mm

応答時間:
2 秒

ハウジング:
Nema 1-4X, 5 and 12

エリア区域 :
Groups A,B,C,D, Class I, Div. 1 or 2.
Groups
E,F,G, Class II, Div. 1 or 2

無線周波数干渉 (RFI) の影響:
動作点で5Wattフィールドから影響なし
@27, 150, 又は 450 MHz

センサー
型番 : 705-1-1

材質:SUS316

接続:3/4 " NPT

許容温度:
標準: 40°C ~ 121°C
オプション: 40°C ~ 177°C

許容圧力:
69 BAR

動作点 :
先端から 9.523 mm

承認 :



アメテック ドレキセルブルック総販売店



八洲貿易株式会社

Yashima Export & Import Co.,Ltd.

Website : <https://www.ybk.co.jp/> E-mail : yashima_info@ybk.co.jp

東日本支社 〒107-8484 東京都港区赤坂3-9-1
TEL.03-3588-6371 FAX. 03-3588-6312
長野オフィス 〒390-0851 松本市大字島内4603-5島内駅前テナント2階
TEL.0263-40-5270 FAX. 0263-40-5271
名古屋支店 〒464-0075 名古屋千種区内山3-29-10朝日生命千種AMビル5階
TEL.052-732-1611 FAX.052-732-1650
四日市営業所 〒510-0864 四日市市中里町21-3
TEL. 059-347-1371 FAX.059-345-2250
大阪支店 〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル8階
TEL. 06-7166-0512 FAX. 06-7166-0513
岡山支店 〒712-8044 倉敷市東塚6-7-31
TEL.086-455-7010 FAX.086-455-7094
坂出出張所 〒762-0032 坂出市駒止町1-1-11JA香川県坂出市支店ビル3階
TEL.0877-46-8816 FAX.0877-46-5573
九州支店 〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-9-18 ECS第25ビル7階
TEL.093-644-2660 FAX.093-644-2661
周南オフィス 〒745-0034 周南市御幸通1-5 徳山御幸通ビル6階
TEL.0834-33-2611 FAX. 0834-33-2612

【販売代理店】

